

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [rgs@nt-rt.ru](mailto:rgs@nt-rt.ru) || <http://rosenberg.nt-rt.ru/>

## Вытяжные вентиляторы для кухни (Тип: КВА...)

### Характеристики

- максимальная производительность по воздуху 8200 м<sup>3</sup>/ч
- диаметр рабочего колеса: 180 - 500 мм
- двигатель вынесен из потока
- температура перемещаемой среды до 100°С
- для перемещения воздуха, загрязненного частицами пыли и масла
- эффективное сочетание корпуса и крыльчатки
- высокая эффективность
- корпус имеет откидную дверцу для обслуживания



### [» Описание](#)

#### Корпус

Стенки корпуса представляют собой трехслойные панели толщиной 20 мм. - боковые поверхности из оцинкованной стали и между ними слой теплоизоляции из минеральной ваты. Корпус имеет откидную дверцу, обеспечивающую доступ к рабочему колесу для проведения технического обслуживания. В стандартном исполнении дверца откидывается на правую сторону, но может быть перевешена на левую. Рабочее колесо вращается внутри "улитки", размещенной в корпусе, что позволяет получить высокое давление воздуха на выходе из вентилятора. Стандартное исполнение вентилятора - "Левое вращение 0".

#### Крыльчатка

до размера 280

крыльчатки изготовлены из стали с вперед загнутыми лопатками

с размера 315

крыльчатки изготовлены из алюминия с назад загнутыми лопатками

Рабочее колесо смонтировано непосредственно на приводном электродвигателе и сбалансировано вместе с ним соответственно классу качества G 2,5 по DIN/ISO 1940 статистически и динамически.

#### Присоединение к электрической сети

Привод вентилятора осуществляется от двух типов электродвигателей:

- одно- или трехфазные электродвигатели с внешним ротором, имеющие степень защиты от внешних воздействий IP54 и защиту от перегрузок посредством термодатчика

- трехфазные электродвигатели стандарта IEC со степенью защиты от внешних воздействий IP55