

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rgs@nt-rt.ru || <http://rosenberg.nt-rt.ru/>

Воздушные завесы - KOOL S/M/G

Характеристики - KOOL S/M/G

- Воздушные завесы KOOL специально разработаны для установки на двери холодильных и морозильных камер
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали, окрашен эпоксидно-полиэстровой эмалью белого цвета RAL 9016, являющейся стандартом. Другие цвета или стальная конструкция доступны по запросу.
- Центробежный вентилятор двустороннего всасывания с двигателем с внешним ротором, со встроенной тепловой защитой и пятью скоростями. Низкий уровень шума
- Микроперфорированная наружная решетка более изящная, для зданий общественного назначения, где нужен обогрев
- Анодированные, алюминиевые, профилированные жалюзи, которые изменяют угол наклона от 0 до 15 с каждой стороны
- Панель управления и пульт дистанционного управления IR включены. 7 м. телефонного кабеля с быстроразъемным соединением типа RJ 45 (Plug&Play)
- Опция: интерфейс для подключения к BMS



Высота установки

Исполнение - S
до 2,5 метра
Исполнение - M
до 2,8 метра
Исполнение - G
до 3,2 метра

Область применения

- Складские помещения и холодильные камеры